

# TECHNICAL DATA SHEET

ISO 9001 REGISTERED | GREENGUARD GOLD CERTIFIED

## SIMALFA 350-IR

### Product Description

Simalfa 350-IR is a water-based, solvent-free dispersion adhesive used for the bonding of foams. The adhesive is applied to one side by means of automated roll coater equipment. It's one our hybrid adhesives, designed for customers who have a combination of roll coating lines (with and without IR) . It's the ultimate product for versatility and flexibility. One product for every process to limit the number of adhesives needed for your operation - making manufacturing, purchasing and inventory management easy.

### Key Properties

- Super Instant Tack
- Very-Fast Drying
- Hybrid - use with or without IR
- High Yield
- Instant Bond
- Fast Processing
- One-Sided Application
- Repositionability
- Soft Bond Line
- Solvent Free

### Certifications

Greenguard Gold + Greenguard Certified

### Physical Properties

Composition: .....	Dispersion acrylic resin and synthetic rubber in water
Appearance:.....	Natural (white), and custom
Odor:.....	Slight
Solid content: .....	~ 54%
Density: .....	~ 1.06 g/cm <sup>3</sup>
pH-value:.....	~ 8.0 - 9.5
Viscosity: .....	~ 700 - 1400 cP (Brookfield, Spindal 3/63, 20 RPM)
Heat Resistance:.....	~176°F - 194°F (80°C - 90°C)
Boiling Point: .....	212°F (100°C)
Freezing Point: .....	32°F (0°C)
Shelf Life: .....	6 months in unopened container
Storage and Handling:.....	Minimum 40°F (5°C) and maximum 104°F (40°C). Store in a dry place. Keep tightly closed to prevent loss of moisture



Application quantity: ..... ~ 35...80 g/m<sup>2</sup>  
Final adhesion: ..... Immediately  
Cleaning: ..... Washable with water

## Available Container Sizes

Simalfa 350-IR is available in 20kg and 1000kg containers.

Learn more about container sizes at: <http://www.simalfa.com/techinfo/containerizes>

## Application

Foams: Polyurethane foam, Latex foam, polyether foam, etc.

## Application Equipment

Automated roll coaters with counter-rotating rollers.

Wetted parts: Stainless steel, high quality chrome or plastic

## Delivery method

Free Flowing System (gravity), pressure, or pump

## Processing

One side application by roller, heat drying at ~40-60°C, make sure the adhesive is NOT completely dry before assembly in order to achieve good adhesive transfer to the non-coated foam part and ultimately an acceptable final bond.

Join the parts within open time, apply pressure after assembly. The recommended compression ratio for the overall build thickness is 50% - 70%.

## Surface Preparation

Surfaces must be clean, dry and dust free. Any petroleum based product such as oil or grease can prevent suitable bonding.

## Cleanup

In some cases wet adhesive may be removed with water. Dry adhesive cannot be removed from porous substrates such as foams or fabrics.

It is recommended that users prevent adhesive from getting on surfaces where it's not wanted.

## Precautionary Information

Please refer to the Safety Data Sheet and Product Label for Health and Safety Information before using Simalfa.

## For Additional Information

To request further information visit our website at [www.simalfa.com](http://www.simalfa.com), contact us via telephone at +1-973-423-9266, or mail us at SIMALFA, 15 Lincoln Street, Hawthorne NJ 07506 USA.

To arrange an on-site demonstration please contact us at +1-973-423-9266 immediately.

## Disclaimer

Workers using this product should read and understand this TDS/SDS and be trained in the proper use of this material.

This information is accurate to the best of Alfa Adhesives, Inc.'s knowledge, or obtained from sources believed by Alfa Adhesives, Inc.'s

to be accurate.

Because many factors may affect processing or application/use, we recommend that you make tests to determine the suitability of this product for your particular purpose prior to use.

No warranties of any kind, either expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or designs, data or information set forth, or that the products, designs, data or information may be used without infringing the intellectual property rights of others. In no case shall the descriptions, information, data or designs provided be considered a part of our terms and conditions of sale.

Terms and Conditions: <http://www.simalfa.com/company/terms>

Further, you expressly understand and agree that the descriptions, designs, data, and information furnished hereunder are given gratis and Alfa Adhesives, Inc. assumes no obligation or liability for the description, designs, data and information given or results obtained, all such being given and accepted at your risk.

### **TDS Prepared by**

Alfa Adhesives, Inc.  
15 Lincoln Street  
Hawthorne, NJ 07506 USA  
Tel: +1.973.423.9266  
[support@simalfa.com](mailto:support@simalfa.com)

Revision Date:  
May 31, 2022



# { SAFETY DATA SHEET }

ISO 9001 REGISTERED | GREENGUARD GOLD CERTIFIED

## SIMALFA 350-IR

### SECTION 1: Identification

Product identifier: ..... SIMALFA 350-IR  
 Synonyms: ..... None known  
 Product Code Number: ..... 350-IR  
 SDS number: ..... AA001-350-IR  
 Recommended use: ..... Adhesives. Industrial Use. Flexible foam bonding. Manufacture of furniture. Vehicle construction.  
 Recommended restrictions: ..... Uses other than those above.

#### Manufacturer Information:

Company name: ..... Alfa Adhesives, Inc.  
 Company address: ..... 15 Lincoln Street, Hawthorne NJ 07506 USA  
 Company telephone: ..... 1.973.423.9266  
 Office hours (Mon - Fri): ..... 6.00 am to 5:00 pm EST  
 Company contact name: ..... Darren Gilmore, darren.gilmore@simalfa.com  
 Emergency phone number: ..... 1.973.423.9266

### SECTION 2: Hazard(s) identification

#### Classification of the chemical in accordance with paragraph (d) of §1910.1200:

Physical hazards: ..... Not classified as a physical hazard under GHS criteria  
 Health hazards: ..... Not classified as a health hazard under GHS criteria  
 Environmental hazards: ..... Not classified as a physical hazard under GHS criteria  
 GHS signal word: ..... Not applicable  
 GHS hazard statement(s): ..... This mixture is classified as not hazardous according to paragraph (d) of §1910.1200  
 GHS Hazard symbol(s): ..... Not applicable

#### GHS Precautionary statement(s):

Prevention: ..... No prevention precautionary statements required  
 Response: ..... No response precautionary statements required  
 Storage: ..... No storage precautionary statements required  
 Disposal: ..... No disposal precautionary statements required

#### Hazard(s) not otherwise Classified (HNOC):

Avoid inhalations of spray mists and/or spray vapors.

#### Ingredient(s) of unknown acute toxicity:

Not applicable



## SECTION 3: Composition/information on ingredients

### Mixture:

Acrylate / CR (polychloroprenes, Chloroprene rubber)

Chemical Name	CAS#	Concentration (weight %)
No hazardous components above the classification threshold		

Note: The balance of the ingredients are not classified as hazardous, or are below the classification threshold under the criteria of the Federal OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200

## SECTION 4: First-aid measures

### Description of necessary measures:

#### Inhalation:

Remove to fresh air. In case of irritation of the respiratory tract seek medical advice.

#### Skin contact:

After contact with skin, wash immediately with soap and water. In case of skin irritation, seek medical treatment.

#### Eye contact:

If product gets into the eye, keep eyelid open and rinse immediately with large quantities of water, for at least 5 minutes. Subsequently consult an ophthalmologist.

#### Ingestion:

Contact a physician/medical advice immediately.

#### Most important symptoms/effects, acute and delayed:

None currently known.

#### Indication of immediate medical attention and special treatment needed:

If any symptoms are observed, contact a physician and give them this SDS sheet.

## SECTION 5: Fire-fighting measures

### Suitable extinguishing media:

Water. Foam. Dry extinguishing powder.

### Unsuitable extinguishing media:

None known.

### Specific hazards:

Product is not combustible. In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Combustion products – Irritating gases and vapors. Special protective equipment and precautions for fire-fighters: Full protective clothing and NIOSH-approved self-contained breathing apparatus should be worn. Use water to cool exposed containers.

## SECTION 6: Accidental release measures

### Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:

Wear appropriate protective equipment, such as gloves, goggles and protective clothing, as conditions warrant (see Section 8). See Sections 2 and 7 for additional information on hazards and precautionary measures. Change contaminated clothing.

### Environmental Precautions:

Stop spill/release if it can be done safely. Do not empty into drains or the aquatic environment. Cover drains.

### Methods and material for containment and cleaning up:

Remove mechanically, placing in appropriate containers for disposal. Absorb with liquid-binding material (e.g. sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents). Clear contaminated area thoroughly. Retain contaminated washing water and dispose. Dispose of in accordance with all local, state, and federal regulations.

## SECTION 7: Handling and storage

### Precautions for safe handling:

The necessary precautions for handling chemicals should be followed. If suction of the immediate vicinity is impossible or insufficient, adequate airing of the working place must be ensured. Use good personal hygiene practices and wear appropriate personal protective equipment (see section 8).

### Conditions for safe storage, including any incompatibles:

Store only in original container. Keep container tightly closed. The adhesive is sensitive to frost! Temperatures below 0°C will destroy the adhesive!

### Storage conditions:

Store between 5°C to and 40°C

### Shelf life:

6 months in unopened container

## SECTION 8: Exposure controls/personal protection

### Control Parameters:

#### Occupational exposure limits:

Does not contain substances above concentration limits fixing an occupational exposure limit.

US OSHA HAZARDOUS COMPONENTS (29 CFR 1910.1200): Permissible Exposure Limits		
Substance	PEL-TWA (8 hour)	PEL-STEL (15 min)
Not Applicable		

US ACGIH Threshold Limit Values		
Substance	TLV-TWA (8 hour)	TLV-STEL (15 min)
Not Applicable		

NIOSH Exposure Limits		
Substance	TWA	STEL
Not Applicable		

**Appropriate engineering controls:**

General room ventilation should be adequate. See also Section 7.

**Individual protection measures, such as personal protective equipment:**

**Eye/face protection:**

Use suitable safety glasses. Eye protection should be compliant with OSHA regulations.

**Skin and hand protection:**

Use appropriate gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices. Wash and dry hands.

**Respiratory protection:**

Avoid inhalations of spray mists and/or spray vapors. Work in well ventilated areas, where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate, use type N95 (US) or type P2 (EN 143) respirator. Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU).

**Other:**

Other protective clothing may be required depending on degree of exposure.

**Thermal hazards:**

No data available

**SECTION 9: Physical and chemical properties**

**Appearance:**

- Physical state:..... Liquid
- Color: ..... Natural (white), and custom
- Odor:..... Characteristic
- Odor threshold:..... No data available
- pH:..... 8.0 - 9.5
- Melting point/freezing point:..... Not applicable
- Initial boiling point and ..... >100°C
- boiling range:..... Not applicable
- Flash point: ..... Not applicable
- Evaporation rate:..... No data available
- Flammability (solid, gas):..... Non-flammable

**Upper/lower flammability or explosive limits:**

- Flammability limit – lower %):..... Not applicable
- Flammability limit – upper (%): ..... Not applicable
- Explosive limit – lower (%):..... Not applicable
- Explosive limit – upper (%): ..... Not applicable
- Vapor pressure:..... ~ 130 hPa @ 50°C
- Vapor density: ..... No data available
- Relative density (@50oC): ..... 1.06 g/cm3
- Solubility:..... Miscible in water
- Partition coefficient (n-octanol/water): ..... No data available
- Auto-ignition temperature: ..... No data available
- Decomposition temperature:..... No data available
- Viscosity (dynamic):..... 700 - 1400 cP (Brookfield RV, Spindal 3/63, 20 rpm)

**Other information:**

Heat resistance ..... ~ 80 – 90°C  
 Solid content ..... ~ 54%

**SECTION 10: Stability and reactivity**

Reactivity:..... Not chemically reactive.  
 Chemical stability: ..... Stable under normal ambient and anticipated conditions of use.  
 Possibility of hazardous reactions:..... Not known.  
 Conditions to avoid:..... Do not freeze.  
 Incompatible materials: ..... None known.  
 Hazardous decomposition:..... Thermal decomposition can lead to the escape of irritating gases and vapors.

**SECTION 11: Toxicological information**

**Information on likely routes of exposure:**

Inhalation: ..... Not an expected route of entry.  
 Ingestion: ..... Not an expected route of entry.  
 Skin: ..... Not an expected route of entry.  
 Eyes: ..... Not an expected route of entry.

**Symptoms related to the physical, chemical, and toxicological characteristics:**

None expected.

**Delayed and immediate effects and chronic effects from short or long-term exposure:**

None expected.

**Numerical measures of toxicity:**

Ingredient Information

Substance	Test Type (species)	Value
Not Applicable	LD50 Oral (Rat)	-
	LD50 Dermal (Rabbit)	-
	LC50 Inhalation (Rat)	-

**Skin corrosion/irritation:**

Frequently or prolonged contact with skin may cause dermal irritation.

**Serious eye damage/eye irritation:**

Not expected to cause serious eye damage/eye irritation.

**Respiratory sensitization:**

No information available on the mixture, however none of the components have been classified as a respiratory sensitizer (or are below the concentration threshold for classification).

**Skin sensitization:**

No information available on the mixture, however none of the components have been classified as a skin sensitizer (or are below the concentration threshold for classification).

**Germ cell mutagenicity:**



No information available on the mixture, however none of the components have been classified for germ cell mutagenicity (or are below the concentration threshold for classification).

**Carcinogenicity:**

No information available on the mixture, however none of the components are listed in the National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens (latest edition) or has been found to be a potential carcinogen in the International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs (latest edition), or by OSHA.

**Reproductive toxicity:**

No information available on the mixture, however none of the components have been classified for reproductive toxicity (or are below the concentration threshold for classification).

**Specific target organ toxicity:**

**Single exposure:**

No information available on the mixture, however none of the components have been classified for STOT SE (or are below the concentration threshold for classification).

**Specific target organ toxicity:**

**Repeat exposure:**

No information available on the mixture, however none of the components have been classified for STOT RE (or are below the concentration threshold for classification). Based on new information regarding a raw material that is being used in the formulation of this product, a clarification is under way as to whether a classification in a hazard class after repeated exposure (inhalation) is required.

**Aspiration hazard:**

No information available on the mixture, however none of the components have been classified for aspiration hazard (or are below the concentration threshold for classification).

**Further information:**

No data available.

**SECTION 12: Ecological information**

**Ecotoxicity:**

**Product data:**

Product may not be released into water without pre-treatment.

**Ingredient Information:**

Substance	Test Type	Species	Value
Not Applicable	LD50	-	-
	EC50	-	-
	EC/LC50	-	-

**Persistence and Degradability:**

No data available.

**Bioaccumulative Potential:**

No data available.

**Mobility in Soil:**

No data available.

**Other adverse effects:**

Technically correct releases of minimal concentrations to adapted biological sewage treatment facility, will not disturb the biodegradability of activated sludge. Observe regulations concerning local drainage.

**SECTION 13: Disposal considerations****Appropriate method of disposal of substance or preparation:**

Dispose of contaminate product and materials used in cleaning up spills or leaks in a manner approved for this material. Consult appropriate Federal, State and Local regulatory agencies to ascertain proper disposal procedures.

**Contaminated packaging:**

Completely emptied packing can be recycled.

**SECTION 14: Transport Information****US Department of Transportation Classification (49CFR):**

Not regulated under DOT

**IMDG:**

Not regulated under IMDG

**IATA (Country variations may apply):**

Not regulated under IATA

**Environmental hazards:**

Marine pollutant: No.

**Transport in bulk (according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code):**

No further relevant information available.

**Special precautions which a user needs to be aware of, or needs to comply with, in connection with transport or conveyance either within or outside their premises:**

PROTECT FROM FROST/FREEZING

**SECTION 15: Regulatory Information****United States Federal Regulations:**

This SDS complies with the OSHA, 29 CFR 1910.1200.

**Toxic Substances Control Act (TSCA):**

All substances in this product are listed, as required, or are exempt from the TSCA inventory.

**SARA Superfund and Reauthorization Act of 1986 Title III sections 302, 350-IR,312 and 313:**

Section 302 – No chemicals in this material are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 302.

**CERCLA Hazardous Substance List, 40 CFR 302.4:**

This product does not contain chemicals listed on CERCLA.

**Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130):**

None

**Clean Water Act Section 350-IR Hazardous Substances (40 CFR 117.3):**

None

**SARA Title III Section 302 Extremely Hazardous Substance (40 CFR 355, Appendix A):**

None

**Section 350-IR/312 (40 CFR 370):**

Acute Health Hazard: ..... No

Chronic Health Hazard:..... No

Fire Hazard: ..... No

Pressure Hazard:..... No

Reactivity Hazard: ..... No

**Section 313 Toxic Release Inventory (40 CFR 372):**

None

**STATE REGULATIONS:**

This SDS contains specific health and safety data is applicable for state requirements. For details on your regulatory requirements you should contact the appropriate agency in your state.

**Massachusetts Right to Know:**

None of the components are listed on the Massachusetts Right to Know List.

**New Jersey Right to Know:**

None of the components are listed on the New Jersey Right to Know list.

**Pennsylvania Right to Know:**

None of the components are listed on the Pennsylvania Right to Know List.

**Canada WHMIS Hazard Class:**

Not applicable

**SECTION 16: Other Information****NFPA Hazard Classification:**

Health: 1 | Flammability: 0 | Instability: 0 | Special Hazards: None

**Revision Date:**

May 31, 2022

**Disclaimer:**

Workers using this product should read and understand this TDS/SDS and be trained in the proper use of this material.

This information is accurate to the best of Alfa Adhesives, Inc.'s knowledge, or obtained from sources believed by Alfa Adhesives, Inc.'s to be accurate.

Because many factors may affect processing or application/use, we recommend that you make tests to determine the suitability of this product for your particular purpose prior to use.

No warranties of any kind, either expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding products described or designs, data or information set forth, or that the products, designs, data or information may be used without infringing the intellectual property rights of others. In no case shall the descriptions, information, data or designs provided be considered a part of our terms and conditions of sale.

Terms and Conditions: <http://www.simalfa.com/company/terms>

Further, you expressly understand and agree that the descriptions, designs, data, and information furnished hereunder are given gratis and Alfa Adhesives, Inc. assumes no obligation or liability for the description, designs, data and information given or results obtained, all such being given and accepted at your risk.



## THE DIFFERENCE! WHAT THIS MEANS FOR YOUR BUSINESS.



### Made in USA Made in Switzerland

Combining Swiss innovation and American ingenuity, we are constantly adapting and creating products to meet your every need. Selecting a so called "me too" product adds too much risk to your business.



### Options

With 150+ formulations, we can recommend a product that will fit your specific need today and easily adjust as your needs evolve tomorrow.



### Proven

Countless years of development, numerous amazing products, and many years of proven market acceptance ensure your long-term success.



### The Simalfa Team

Expertise to guide and assist you with applications, production processes, inventory management and much more. Always professional + timely, we never miss ship dates or an opportunity to serve you.



### Brand Name

The KülKote brand is recognized worldwide and provides a continuous benefit for your brand, whereas selecting a "me too" product adds risk to your business.



### Proven

Countless years of development, numerous amazing products, and many years of proven market acceptance ensure your long-term success.



### Validation

Capitalize on KülKote's acceptance in a variety of markets. KülKote is used in various consumer products from sleep goods to footwear and more.



### The KülKote Team

Expertise to guide and assist you with product design, marketing, and manufacturing. Always professional + timely, we never miss ship dates or an opportunity to serve you.



USA | 15 Lincoln Street Hawthorne, NJ 07506 | +1.973.423.9266

Switzerland | Vor Eiche 10 CH-8197 Rafz | +41 43 433 30 30

simalfa.com | support@simalfa.com | kulkote.com | support@kulkote.com

# { HOJA TECNICA }

ISO 9001 REGISTERED | GREENGUARD GOLD CERTIFIED

## SIMALFA 350-IR

### Descripción del producto

Simalfa 350-IR es un adhesivo en dispersión en base acuosa, sin disolventes, utilizado para el pegado de espumas. El adhesivo se aplica a un lado por medio de un equipo de recubrimiento por rodillo automatizado. Es uno de nuestros adhesivos híbridos, diseñado para clientes que tienen una combinación de líneas de recubrimiento en rollo (con y sin IR). Es el producto definitivo en cuanto a versatilidad y flexibilidad. Un producto para cada proceso para limitar la cantidad de adhesivos necesarios para su operación, lo que facilita la gestión de fabricación, compras e inventario.

### Propiedades clave

Adherencia súper instantánea  
 Secado muy rápido  
 Híbrido: uso con o sin IR  
 Alto rendimiento  
 Bono instantáneo  
 Procesamiento rápido  
 Aplicación de un solo lado  
 Reposicionabilidad  
 Línea de enlace suave  
 Sin disolventes

### Certificaciones

Certificado Greenguard Gold + Greenguard

### Propiedades físicas

Composición:..... Dispersión de resina acrílica y caucho sintético en agua  
 Apariencia: ..... Natural (blanco) y personalizado  
 Olor: ..... Ligero  
 Contenido sólido: ..... ~ 54%  
 Densidad: ..... ~ 1,06 g/cm<sup>3</sup>  
 valor pH: ..... ~ 8,0 - 9,5  
 Viscosidad: ..... ~ 700 - 1400 cP (Brookfield, Spindal 3/63, 20 RPM)  
 Resistencia al calor: ..... ~176 °F - 194 °F (80 °C - 90 °C)  
 Punto de ebullición: ..... 212 °F (100 °C)  
 Punto de congelación: ..... 32 °F (0 °C)  
 Vida útil: ..... 6 meses en envase sin abrir  
 Almacenamiento y manejo: ..... Mínimo 40 °F (5 °C) y máximo 104 °F (40 °C). Guardar en un lugar seco. Mantener bien cerrado para evitar la pérdida de humedad.



Cantidad de aplicación:..... ~ 35...80 g/m<sup>2</sup>  
Adherencia final:..... Inmediatamente  
Limpieza: ..... Lavable con agua

## Tamaños de contenedores disponibles

Simalfa 350-IR está disponible en envases de 20 kg y 1000 kg.

Obtenga más información sobre los tamaños de los contenedores en: <http://www.simalfa.com/techinfo/containersizes>

## Solicitud

Espumas: Espuma de poliuretano, Espuma de látex, Espuma de poliéter, etc.

## Equipo de aplicación

Recubridores de rodillos automatizados con rodillos contrarrotativos.

Piezas húmedas: acero inoxidable, cromo de alta calidad o plástico

## Método de entrega

Sistema de flujo libre (gravedad), presión o bomba

## Procesando

Aplicación por un lado con rodillo, secado con calor a ~40-60 °C, asegúrese de que el adhesivo NO esté completamente seco antes del montaje para lograr una buena transferencia del adhesivo a la parte de espuma no recubierta y, en última instancia, una unión final aceptable.

Unir las piezas dentro del tiempo abierto, aplicar presión después del montaje. La relación de compresión recomendada para el espesor de construcción general es del 50 % al 70 %.

## Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo. Cualquier producto a base de petróleo, como aceite o grasa, puede impedir una unión adecuada.

## Limpiar

En algunos casos, el adhesivo húmedo puede eliminarse con agua. El adhesivo seco no se puede quitar de sustratos porosos como espumas o telas.

Se recomienda que los usuarios eviten que el adhesivo entre en contacto con superficies donde no se desea.

## Limpieza

En caso que el adhesivo este húmedo (líquido) se puede remover con agua. El adhesivo seco en superficies porosas como lo son telas y espumas no podrá ser removido. Se recomienda a los usuarios evitar que el adhesivo caiga en zonas no deseadas.

## Información Preventiva

Antes de usar SIMALFA 350-IR por favor referirse a la hoja de seguridad y a la etiqueta del producto, para consultar las recomendaciones de salud y seguridad.

## Para Información Adicional

Para pedir información adicional por favor visiten nuestra pagina [www.simalfa.com](http://www.simalfa.com), o contáctenos vía teléfono al 001(973)423-9266 o por correo postal a SIMALFA | 15 Lincoln Street | Hawthorne | NJ | 075006 | EE.UU.

## Descargo de responsabilidad

Los trabajadores que utilicen este producto deben leer y comprender esta TDS/SDS y estar capacitados en el uso adecuado de este material.

Esta información es precisa según el leal saber y entender de Alfa Adhesives, Inc., u obtenida de fuentes que Alfa Adhesives, Inc. cree que son precisas.

Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/uso, le recomendamos que realice pruebas para determinar la idoneidad de este producto para su propósito particular antes de usarlo.

No se otorgan garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, con respecto a los productos descritos o diseños, datos o información establecidos, o que los productos, diseños, datos o información pueden usarse sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ningún caso las descripciones, información, datos o diseños proporcionados se considerarán parte de nuestros términos y condiciones de venta.

Términos y condiciones: <http://www.simalfa.com/company/terms>

Además, usted comprende y acepta expresamente que las descripciones, los diseños, los datos y la información proporcionados a continuación se brindan de forma gratuita y Alfa Adhesives, Inc. no asume ninguna obligación ni responsabilidad por la descripción, los diseños, los datos y la información brindados o los resultados obtenidos, todo lo cual es dado y aceptado a su riesgo.

## TDS redactada por:

Alfa Adhesives, Inc. (SIMALFA)  
15 Lincoln Street  
Hawthorne, NJ 07506 EE.UU.  
Tel: 001.973.423.9266  
Fax: 001.973.423.9264

Fecha de revisión:  
May 31, 2022





# { HOJA TECNICA }

ISO 9001 REGISTERED | GREENGUARD GOLD CERTIFIED

## SIMALFA 350-IR

### SECCIÓN 1: Identificación

Identificador de Producto:..... SIMALFA 350-IR  
 Sinónimo: ..... Ninguno conocido  
 Código de producto:..... 350-IR  
 Número SDS: ..... AA001-350-IR  
 Uso de la sustancia/mezcla: ..... Adhesivos, Uso industrial, Espuma flexible de unión, Fabricación de muebles, Construcción de un vehículo  
 Restricciones del uso: ..... Utiliza distintos de los de arriba

#### Fabricante información:

Nombre de la compañía:..... Alfa Adhesives, Inc.  
 Dirección de la compañía: ..... 15 Lincoln Street, Hawthorne NJ 07506 Estados Unidos de América/USA  
 Horas de oficina (Lunes – Viernes)..... 6.00 am (de la mañana) to 5:00 pm (de la tarde)  
 Compañía número de teléfono: ..... 1.973.423.9266  
 Empresa Contacto Nombre: ..... Darren Gilmore, darren.gilmore@simalfa.com  
 Teléfono en caso de emergencia: ..... 1.973.423.9266

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación de la sustancia o mezcla, de conformidad con el reglamento párrafo (d) de la regulación §1910.1200:

Peligros físicos:..... No está clasificado  
 Peligros para la salud: ..... No está clasificado  
 Peligros ambientales: ..... No están cubiertos por OSHA GHS §1910.1200  
 Peligroso para el medio ambiente acuático: ..... No está clasificado  
 Palabra de Advertencia GHS: ..... No aplica  
 Indicación de Peligro GHS:..... No aplica  
 Pictograma de Peligro GHS: ..... No se usa pictograma

#### Consejos de Prudencia GHS:

Prevención: ..... No se requieren declaraciones de prevención.  
 Respuesta: ..... No se requieren declaraciones de prevención.  
 Almacenamiento: ..... No se requieren declaraciones de prevención.  
 Eliminación: ..... No se requieren declaraciones de prevención.  
 Peligro no clasificadas de otro modo: ..... Evite la inhalación de neblinas de pulverización y / o vapores de pulverización.

#### Porcentaje de ingrediente(s):

de toxicidad aguda desconocida: ..... No aplica



### Sección 3, Composición/información sobre los componentes

**Mezcla:**

Acrilato / CR (polychloroprenes, caucho de cloropreno)

Chemical Name	CAS#	Concentration (weight %)
No hay componentes peligrosos por encima del umbral de clasificación		

Nota : El saldo de los ingredientes no están clasificados como peligrosos o están por debajo del umbral de clasificación con los criterios de la Federal OSHA Estándar de Comunicación de Peligros 29 CFR 1910.1200.

### Sección 4, Primeros auxilios

**Descripción de las medidas necesarias:**

**Inhalación:**

Transportar a la persona al aire libre. . En caso de irritación del tracto respiratorio buscar asistencia médica.

**Contacto con la piel:**

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón inmediato.

**En caso de irritación cutánea:**

Consultar a un médico.

**Contacto con los ojos:**

En caso de contacto con los ojos, manteniendo los párpados bien separados y lavar inmediatamente con abundante agua prolongadamente, durante al menos 5 minutos. Posteriormente consultar a un oftalmólogo

**Ingestión:**

Buscar asistencia médica inmediata.

**Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados:**

Ninguno actualmente conocido.

**Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario:**

Si se observan los síntomas, consulte a un médico y darles esta SDS.

### Sección 5, Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados:**

Agua, Espuma, Polvo seco.

**Material extintor inadecuado:**

Ninguno conocido .

**Peligros específicos de los productos químicos:**

El producto no es combustible. No inhalar humos procedentes de incendios o de vapores de descomposición. Los productos de combustión – Gases irritantes y vapores.

**Equipo de protección especial y precauciones para los equipos de lucha contra incendios:**

Llevar ropa de protección completa y equipo de respiración autónomo aprobado por NIOSH. Utilizar agua para enfriar los contenedores expuestos al fuego.

## Sección 6, Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

### Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

Usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado tales como: guantes, gafas y ropa de protección cuando sea necesario basándose en las condiciones (Vea la Sección 8). Vea la Sección 2 y 7 para obtener información adicional sobre los peligros y medidas cautelares. Quitar la ropa contaminada.

### Precauciones Medioambientales:

Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. No verter en desagües ni en el medio ambiente acuático. Cubrir los desagües.

### Métodos y materiales de aislamiento y limpieza:

Recoger mecánicamente el producto. Absorber inmediatamente el producto derramado con sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas, agente aglutinante ácido o universal. Limpiar las superficies contaminadas a fondo. Conservar el agua de lavado contaminada y desecho. Eliminar en un lugar de tratamiento adecuado de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / internacionales.

## Sección 7, Manipulación y almacenamiento

### Precauciones para una manipulación segura:

Se deben seguir las precauciones necesarias para el manejo de productos químicos. Si es imposible o insuficiente de succión de las inmediaciones, una buena ventilación del lugar de trabajo debe garantizarse. Use buenas prácticas de higiene personal y usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado (vea la Sección 8). Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de tomar un descanso del trabajo y abandonar el trabajo

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:

Conservar únicamente en el recipiente original. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

### Temperatura de almacenamiento:

5 - 40°C

### Duración:

6 meses en envase cerrado.

## Sección 8, Controles de exposición/protección personal

### Parámetros de control:

### Límites de exposición laboral:

No contiene sustancias que sobrepasen el límite de concentración fijado un límite de exposición ocupacional.

US OSHA HAZARDOUS COMPONENTS (29 CFR 1910.1200): Permissible Exposure Limits		
Substance	PEL-TWA (8 hour)	PEL-STEL (15 min)
Not Applicable		

US ACGIH Threshold Limit Values		
Substance	TLV-TWA (8 hour)	TLV-STEL (15 min)
Not Applicable		

NIOSH Exposure Limits		
Substance	TWA	STEL
Not Applicable		

**Controles apropiados de ingeniería:**

Ventilación general del área debe ser adecuada. También vea la Sección 7.

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal:**

Protección ocular y el rostro: Utilice gafas de protección adecuados.

Protección de los ojos debe cumplir con las regulaciones OSHA.

**Protección de la piel y de las manos:**

Utilice guantes de protección adecuados. Inspeccione los guantes antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de acuerdo con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.

**Protección de las vías respiratorias:**

Evite la inhalación de neblinas de pulverización y / o vapores de pulverización. Trabaje en áreas bien ventiladas, donde la evaluación de riesgos muestra que los respiradores purificadores de aire son apropiados, use un respirador tipo N95 (EE. UU.) O tipo P2 (EN 143). Use respiradores y componentes probados y aprobados bajo estándares gubernamentales apropiados como NIOSH (EE. UU.) O CEN (UE).

**Otros:**

Otra ropa de protección puede ser necesaria dependiendo de grado de exposición.

**Peligros térmicos:**

No hay datos disponibles

**Sección 9, Propiedades físicas y químicas**

**Apariencia:**

- Estado físico: ..... Líquido
- Color: ..... Natural (blanco), y la costumbre
- Olor: ..... Característico
- Umbral olfativo: ..... No hay datos disponibles
- pH: ..... 8.0 – 9.5
- Punto de fusión/solidificación: ..... No aplicable
- Punto de ebullición y ..... >100°C
- intervalo de ebullición: ..... No aplicable
- Punto de inflamación:..... No aplicable
- Grado de evaporación:..... No hay datos disponibles
- Inflamabilidad (sólido, gas):..... No es inflamable

**Límites de inflamabilidad superior/inferior o límites de explosividad:**

- Inferior %:..... No aplicable
- Límites de inflamabilidad: superior %:..... No aplicable
- Límites de explosividad: inferior %:..... No aplicable
- Límites de explosividad: superior %: ..... No aplicable
- Presión de vapor:..... ~ 130 hPa @ 50°C
- Densidad de vapor:..... No hay datos disponibles
- Densidad relativa (@50°C) ..... 1.06 g/cm3
- Solubilidad:..... Miscible en agua

Coeficiente de partición (n-octanol/agua): ..... No hay datos disponibles  
 Temperatura de autoignición: ..... No hay datos disponibles  
 Temperatura de descomposición: ..... No hay datos disponibles  
 Viscosidad (dinámico): ..... 700 - 1400 cP (Brookfield RV, Spindal 3/63, 20 rpm)

**Otra información:**

Resistencia al calor: ..... ~ 80 – 90°C  
 Contenido de sólidos: ..... ~ 54%

**Sección 10, Estabilidad y reactividad**

Reactividad: ..... No es químicamente reactivo.  
 Estabilidad química: ..... Nondiciones estables en condiciones ambientales normales y previstas de uso.  
 Posibilidad de reacciones peligrosas: ..... Ninguno conocido.  
 Condiciones que deben evitarse: ..... No congele.  
 Materiales incompatibles: ..... Ninguno conocido.  
 Productos de descomposición peligrosos: ..... La descomposición térmica puede liberar gases y vapores irritantes.

**Sección 11, Información toxicológica**

**Información sobre posibles vías de exposición:**

Inhalación: ..... No es una vía esperada de entrada  
 Ingestión: ..... No es una vía esperada de entrada  
 La piel: ..... No es una vía esperada de entrada  
 Los ojos: ..... No es una vía esperada de entrada

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:**

No se espera ninguna.

**Efectos retardados e inmediatos y efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:**

No se espera ninguna.

**Medidas numéricas de toxicidad:**

Información Ingrediente:

Substance	Test Type (species)	Value
No aplica	LD50 Oral (Ratón)	-
	LD50 Dérmico (Conejo)	-
	LC50 Inhalación (Ratón)	-

**Corrosión/irritación en la piel:**

Contactos frecuentes o prolongado con la piel puede causar irritación dérmica.

**Lesiones/irritación graves en los ojos:**

No se espera que cause lesiones/irritación graves en los ojos.

**Sensibilización respiratoria:**

No hay información disponible sobre la mezcla, sin embargo ninguno de los componentes se han clasificado como sensibilizador respiratorio (o están por debajo del umbral de concentración para la clasificación).

**Sensibilización de la piel:**

No hay información disponible sobre la mezcla, sin embargo ninguno de los componentes se han clasificado como un sensibilizador de

la piel (o están por debajo del umbral de concentración para la clasificación).

**Mutagenidad de células germinativas:**

No hay información disponible sobre la mezcla, sin embargo ninguno de los componentes se han clasificado como mutagenidad de células germinativas (o están por debajo del umbral de concentración para la clasificación).

**Carcinogenicidad:**

No hay información disponible sobre la mezcla, sin embargo ninguno de los componentes está listado en el Programa Nacional de Toxicología - Informe sobre Carcinógenos (National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens) (última edición) o se ha encontrado para ser un carcinógeno potencial en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (International Agency for Research on Cancer (IARC)) Monografías (última edición), o por la OSHA.

**Toxicidad a la reproducción:**

No hay información disponible sobre la mezcla, sin embargo ninguno de los componentes se han clasificado como toxicidad a la reproducción (o están por debajo del umbral de concentración para la clasificación).

**Toxicidad sistémica para órganos**

**diana (exposición única):**

No hay información disponible sobre la mezcla, sin embargo ninguno de los componentes se han clasificado como Toxicidad sistémica para órganos diana (exposición única) (o están por debajo del umbral de concentración para la clasificación).

**Toxicidad sistémica para órganos**

**diana (exposición repetida):**

No hay información disponible sobre la mezcla, sin embargo, ninguno de los componentes ha sido clasificado para STOT RE (o están por debajo del umbral de concentración para la clasificación). Sobre la base de nueva información sobre una materia prima que se está utilizando en la formulación de este producto, se está aclarando si es necesaria una clasificación en una clase de peligro después de una exposición repetida (inhalación).

**Peligro por aspiración:**

No hay información disponible sobre la mezcla, sin embargo ninguno de los componentes se han clasificado como peligro por aspiración (o están por debajo del umbral de concentración para la clasificación).

**Información adicional:**

Ninguno conocido.

**Sección 12, Información ecotoxicológica**

**Ecología:**

**Datos del producto:**

El producto no puede ser liberado en el agua sin tratamiento previo. Ingredient Information:

**Información Ingrediente:**

Substance	Test Type	Species	Value
No aplica	LD50	-	-
	EC50	-	-
	EC/LC50	-	-

**Persistencia y degradabilidad:**

No hay datos disponibles

**Potencial de bioacumulación:**

No hay datos disponibles

**Movilidad en suelo:**

No hay datos disponibles

**Otros efectos adversos:**

Técnicamente versiones correctas de concentración débil en adecuadas estaciones de depuración biológica, no hay que esperar perturbaciones de la biodegradabilidad de los lodos activados. Observar las prescripciones relativas drenajes locales.

**Sección 13, Información relativa a la eliminación de los productos****Proceso de eliminación de sustancias o preparados:**

Deshágase de producto contaminante y los materiales utilizados en la limpieza de derrames o fugas de una manera aprobada para este material. Consulte Federales, Estatales y Locales agencias reguladoras apropiadas a determinar los procedimientos adecuados de eliminación.

**Envases contaminados:**

Embalaje completamente vaciado se puede reciclar.

**Sección 14, Información relativa al transporte****US Departamento de Transporte (49CFR):**

No regulado

**Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG):**

No regulado

**Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) (Pueden aplicación variantes según países):**

No regulado

**Peligros ambientales:**

Contaminante marino: No

**Transporte a granel (de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el código IBC):**

Ninguna otra información pertinente disponible.

**Precauciones especiales que el usuario necesita para tener en cuenta, o necesita para cumplir , en relación con el transporte o medio de transporte , ya sea dentro o fuera de sus instalaciones:**

Proteger de las heladas

**Sección 15, Información sobre la reglamentación****USA:**

Regulaciones federales de Estados Unidos de América: Esta hoja de datos de seguridad cumple con OSHA, 29 CFR 1910.1200.

**Control de Sustancias Tóxicas acto (Toxic Substances Control Act (TSCA)):**

Todas las sustancias de este producto están relacionados, según sea necesario, o están exentos de inventario TSCA.

**Reautorización del Superfina acto de 1986 Título III secciones 302, 350-IR,312 y 313 (SARA - Superfund and Reauthorization Act of 1986 Title III sections 302, 350-IR,312 and 313):**

Seccione 302 – No hay productos químicos en este material están sujetos a los requisitos de información de SARA Título III, Seccione 302.

**Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental Ley Integral (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act - CERCLA) Lista de sustancias peligrosas, 40 CFR 302.4:**

Este producto no contiene productos químicos incluidos en el CERCLA.

**Ley de Aire Limpio (Clean Air Act (CAA)) Sección 112(r) Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130):**

Ninguno

**Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) Sección 350-IR Sustancias Peligrosas (40 CFR 117.3):**

Ninguno

**SARA Título III Sección 302 Sustancia extremadamente peligrosa (40 CFR 355, Apéndice A):**

Ninguno

**Sección 350-IR/312 (40 CFR 370):**

Peligro Agudo para la Salud: No

Peligro para la Salud Crónico: No

Peligro de incendio: No

Peligro de Presión: No

Peligro de reactividad: No

**Sección 313 Inventario de Emisiones Tóxicas (Toxic Release Inventory) (40 CFR 372):**

El óxido de zinc está en la lista

**LAS REGULACIONES ESTATALES:**

Este hoja de datos de seguridad contiene específico de salud y los datos de seguridad es aplicable a los requisitos del estado. Para más detalles sobre sus requisitos reglamentarios debe comunicarse con la agencia apropiada en su estado.

**Massachusetts Derecho a Saber:**

No aplica

**New Jersey Derecho a Saber:**

No aplica

**Pennsylvania Derecho a Saber:**

No aplica

**Canadá WHMIS Nivel de peligros:**

No aplica





## SECCIÓN 16: Otra información

### NFPA Hazard Classification:

Health: 1 | Flammability: 0 | Instability: 0 | Special Hazards: None

### Fecha de revisión:

May 31, 2022

### Descargo de responsabilidad:

Los trabajadores que utilicen este producto deben leer y comprender esta TDS/SDS y estar capacitados en el uso adecuado de este material.

Esta información es precisa según el leal saber y entender de Alfa Adhesives, Inc., u obtenida de fuentes que Alfa Adhesives, Inc. cree que son precisas.

Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/uso, le recomendamos que realice pruebas para determinar la idoneidad de este producto para su propósito particular antes de usarlo.

No se otorgan garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, con respecto a los productos descritos o diseños, datos o información establecidos, o que los productos, diseños, datos o información pueden usarse sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. En ningún caso las descripciones, información, datos o diseños proporcionados se considerarán parte de nuestros términos y condiciones de venta.

Términos y condiciones: <http://www.simalfa.com/company/terms>

Además, usted comprende y acepta expresamente que las descripciones, los diseños, los datos y la información proporcionados a continuación se brindan de forma gratuita y Alfa Adhesives, Inc. no asume ninguna obligación ni responsabilidad por la descripción, los diseños, los datos y la información brindados o los resultados obtenidos, todo lo cual es dado y aceptado a su riesgo.

## ¡LA DIFERENCIA! QUE SIGNIFICA ESTO PARA SU NEGOCIO.



### Fabricado en Estados Unidos Fabricado en Suiza

Combinar la innovación suiza y el ingenio americano, estamos adaptándonos constantemente, creando productos para atender todas sus necesidades. Seleccionar un producto conocido, como KulKote, beneficia a su negocio y evita riesgos.



### Opciones

Con más de 150 formulaciones, podemos recomendar un producto que atenderá las necesidades específicas de hoy y que es fácilmente adaptable a sus necesidades futuras.



### Aprobado

Un sinnúmero de años de desarrollo, muchos productos diversos, y años de experiencia en el mercado y testimonios garantizan su éxito a largo plazo.



### Equipo Simalfa

Conocimiento para orientar y asistir con aplicaciones, procesos de producción, la gestión del inventario y mucho más. Muy profesional y ágil, nunca olvidamos sus fechas planeadas o la oportunidad de ayudarlo.



### Marca

La marca KulKote es reconocida mundialmente y provee un beneficio para su negocio. Cuando selecciona un producto conocido y probado, como KulKote, elimina mucho riesgo que existe con otros productos de imitación.



### Aprobado

Un sinnúmero de años de desarrollo, muchos productos diversos, y años de experiencia en el mercado y testimonios garantizan su éxito a largo plazo.



### Validación

Se beneficia del reconocimiento de KulKote en diversos mercados. KulKote es utilizado en varios productos y artículos de cama, calzados, y otros.



### Equipo KulKote

Conocimiento para orientar y ayudar en el diseño de su producto, trabajos de Marketing y procesos de fabricación. Siempre profesionales y ágiles, nunca olvidamos sus fechas planeadas o la oportunidad de ayudarlo.



USA | 15 Lincoln Street Hawthorne, NJ 07506 | +1.973.423.9266

Switzerland | Vor Eiche 10 CH-8197 Rafz | +41 43 433 30 30

[simalfa.com](http://simalfa.com) | [support@simalfa.com](mailto:support@simalfa.com) | [kulkote.com](http://kulkote.com) | [support@kulkote.com](mailto:support@kulkote.com)